D147-H

Codificador de Tarjeta IC de Hotel

D147-H Encoder, un codificador de tarjeta IC de hotel USB inteligente sin contacto basado en un protocolo estándar internacional ISO / IEC14443 A, funciona perfectamente con el software ZKBioSecurity Online Hospitality.

El codificador utiliza una interfaz USB para la fuente de alimentación. Su operación simple, rendimiento de lectura de tarjeta estable, más compatibilidad con muchos tipos de tarjetas lo hacen un buen ajuste para aplicaciones RFID como hotel, control de acceso, tiempo y asistencia, seguridad, patrulla, etc.

Características

- Lectura de tarjeta de antena interna, frecuencia de trabajo de 13.56MHz
- Rango de lectura efectiva de 0 ~ 3 cm
- Transmisión de datos de tarjeta en menos de 90 ms
- Salida de datos USB

Especificaciones

Modelo	Codificador D147-H
Dimensiones (L*W*D)	107 * 107 * 23 (mm) (longitud del cable: 1,500 mm)
Estándar internacional	ISO / IEC 14443 A
Soporte de tarjeta (solo lectura)	S50 / S70 / DESfire / NTAG213 / NTAG216 / Ultralight / FM1204 / FM1208
Soporte de tarjeta (lectura y escritura)	S50 / S70 / DESfire / NTAG213 / NTAG216 / Ultralight / FM1204 / FM1208
Rango de lectura	0 ~ 3 cm (depende del entorno de trabajo y el tipo de tarjeta)
Frecuencia de trabajo	13.56MHz
Fuente de alimentación	DC 5V (±4%)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +70°C
Almacenamiento	-20°C ~ +80°C

V1. 1 2020.04.09

ZKTECO CO.,LTD. www.zkteco.com E-mail: sales@zkteco.com

Copyright©2020 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.